

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Vitrine chauffante avec bloc lumineux



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 375

T° : +0°+110°

Puissance en kw: 0.65

Longueur (mm): 590

Largeur (mm): 350

Hauteur(mm): 375

Volume: (m<sup>3</sup>): 0,16

Branchement: Monophasé

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caractéristiques                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation : vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas.</li> <li>Châssis en acier inoxydable, pieds réglables.</li> <li>Flexibilité : permet le maintien à température (90°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré.</li> <li>Chauffage : par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 0 à 110°C.</li> <li>Exposition : plateau GN 1/1, hauteur 25 mm.</li> </ul> | Référence constructeur VLS1/R                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vitre Droite                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Températures 0° c - 110° c                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type de branchement Monophasé                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Puissance totale (kW) 0,65                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIRECT USINE Non                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dimensions extérieures (en mm) 590 x 350 x 375 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | voltage 230/1N 50-60Hz                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Système de chauffe résistance                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>    |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caractéristiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Bloc lumineux publicitaire, livré avec une affichette menu.</li></ul><br><b><u>Autres informations</u></b><br>Dimensions en mm (L x P x H): 590 x 350 x 375<br>T° : +0°+110°<br>Puissance en kw: 0.65<br>Longueur (mm): 590<br>Largeur (mm): 350<br>Hauteur(mm): 375<br>Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,16<br>Branchement: Monophasé |                  |