

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir-vitrine réfrigéré


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 980 x 1280

Puissance en kw 0.31

Profondeur (mm): 1500

Largeur (mm): 980

Hauteur(mm): 1280

 Volume: (m³): 1,85

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Vitre bombée, toutes en verre trempé. • Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS. • Plan de travail en acier inox AISI 304. • Eclairage uniforme. • Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. • Exposition en acier inox AISI 316 (spécial Fish). • Evaporateur statique traité contre le sel et les acides alimentaire " coating ". • Groupe compresseur incorporé. • Portillons coulissants côté service. • Livré avec support sur roues. 	Classe énergétique 3
	Référence constructeur VR15-CR/R2
	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé
	Vitre Bombée
	Températures 0°C à +2°C
	Puissance totale (kW)0,31
	Largeur en mm de 1400 à 1600
	Réserve réfrigérée Non
	Dimensions extérieures (en mm) 1500 x 980 x 1280
	Profondeur en mm de 910 à 1000
Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Autres informations	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 980 x 1280 Puissance en kw 0.31 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 980 Hauteur(mm): 1280 Volume: (m ³): 1,85 Branchement: Monophasé	