

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Conservateur panoramique pour surgelés 2 compresseurs, 1 température**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1550 x 960 x 780

Puissance en kw 0.41

Profondeur (mm): 1550

Largeur (mm): 960

Hauteur(mm): 780

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,6

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Conçu pour la vente en libre service.</li> <li>◦ Couvercles coulissants vitrés, encadrement "chauffé" évitant le givre.</li> <li>◦ Réalisation extérieure en tôle galvanisée "plastifiée blanche", isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC.</li> <li>◦ Réfrigérant R290.</li> <li>◦ 2 unités hermétiques couplées et incorporées.</li> <li>◦ 2 évaporateurs en cuivre à "serpentin" placés dans les parois.</li> </ul>	Puissance (kW) 0,41
	Référence constructeur VT150E/N-R2
	Hauteur (mm) 780
	Couvercle Vitré
	Profondeur (mm) 960
	Largeur (mm) 960
	Températures -15°-23°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,41
	Longueur 1550
	Dimensions extérieures 1550 x 960 x 780
	voltage 230/1N 50HZ
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 2 condenseurs ventilés.</li> <li>◦ Thermostat électronique.</li> <li>◦ Livré de série avec: 1 panier PAN/VT et 2 grilles GBP/VT.</li> <li>◦ Moulure périphérique anti-caddy.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1550 x 960 x 780 Puissance en kw 0.41 Profondeur (mm): 1550 Largeur (mm): 960 Hauteur(mm): 780 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,6 Branchement: Monophasé</p>	