

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine cave a vins, ventilée, 375 Lt., porte en acier inox, 2 T, BLACK

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 680 x 1760

T° : +5°+10°&+10°+18

Puissance en kw: 0.22

Longueur (mm): 595

Largeur (mm): 680

Hauteur(mm): 1760

Volume: (m<sup>3</sup>): 1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
• 2 températures (compartiment du haut +5° +10°C, compartiment du bas +10° +18°C) • Capacité 154 bouteilles (75 cl.) • Encadrement et poignée porte en acier inox • En dotation: 14 étagères à tiroir réalisées en bois. • Fermeture à clés. • Réalisation externe en acier laqué (BLACK), intérieur en ABS thermoformé	Référence constructeur WCB/38-X2S-LIQ
	Dimensions extérieures (en mm) 595 x 680 x 1760
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Porte vitrée (réversible), double vitrage "Thermopane®", fermeture par joint magnétique. • Régulation électronique permettant une température constante, avec affichage digital • Eclairage interne de type LED. • Groupe compresseur incorporé classe climatique 4 (30°C & 55% HR). • Niveau sonore 40 db(A) • Evaporateur ventilé • Réfrigérant R600a • Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensat. • Isolation en polyuréthane sans CFC. • Vérins inférieures réglables. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
vigueur. Les vitrines cave à vins MILLEBOLLE Line sont dotée de vitre "traitee", pour protéger de la lumière et surtout des rayons UV, ennemis jurés vos vins. Groupe frigorifique doté de dispositif anti-vibrations, aucun risque pour vos bons vins. Filtre à charbon actif, pour éviter toutes mauvaises odeurs. "Ecoresponsable" avec réfrigérant écologique R600a. <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H): 595 x 680 x 1760 T° : +5°+10°&+10°+18 Puissance en kw: 0.22 Longueur (mm): 595 Largeur (mm): 680 Hauteur(mm): 1760 Volume: (m³): 1 Branchement: Monophasé	