

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque à induction wok 3500 watt, touches tactiles**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.5

Dimensions L x P X H en mm : 390x430xh160

Poids en KG : 11

Description	Caractéristiques																						
Plaque à induction wok 3500 watt, touches sensibles - Bol WOK en vitrocéramique noire, haute température, de 6 mm, munis d'un bord circulaire inox - Inducteur de 280 mm. - Régulation sur 20 positions de 50 W. - 3500 W., minuterie de 0-99 minutes - Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche - Châssis en acier inox. - Commandes par touches sensibles, avec affichage digital, composé de: Interrupteur On/Off., sélecteur de puissance ou de température, minuterie, fonction "MAX" - Equipé d'un ventilateur de refroidissement. - Filtre lavable, livré de série. - Important: Ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction". - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. PLUS: - Conception plus robuste, - Mise en place d'un nouveau générateur à induction 5000h, - Clavier à touches sensibles, - Augmentation de la hauteur du produit. AVANTAGE: Un peu de technique! La chaleur est produite par un champ magnétique directement à l'intérieur du récipient, ce champs est créé électroniquement, il n'y	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WOKI-35/DH</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>390 x 430 x 160</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	3,5	Référence constructeur	WOKI-35/DH	Hauteur (mm)	160	Installation	A poser	Profondeur (mm)	430	Largeur (mm)	430	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,5	Longueur	390	Dimensions extérieures	390 x 430 x 160	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	3,5																						
Référence constructeur	WOKI-35/DH																						
Hauteur (mm)	160																						
Installation	A poser																						
Profondeur (mm)	430																						
Largeur (mm)	430																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	3,5																						
Longueur	390																						
Dimensions extérieures	390 x 430 x 160																						
voltage	230/1N 50-60Hz																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>a pas d'élément chauffant, ce qui lui confère une grande sécurité. La cuisson s'effectue pratiquement sans aucune perte de chaleur; elle est la technologie la plus économique, le retrait du récipient suffit à stopper la cuisson.</p> <p>Trois phénomènes physiques sont donc successivement mis en jeu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le transfert d'énergie de l'inducteur au récipient par voie électromagnétique.</li><li>- La transformation de l'énergie électrique en chaleur dans le récipient par effet Joule.</li><li>- La transmission de la chaleur du récipient à l'aliment par conduction thermique.</li></ul> <p>C'est une technologie propre et écologique qui est de loin la plus performante et efficace.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inducteur de 280 mm. - Régulation sur 20 positions de 100 W. - 3500 W., minuterie de 0-99 minutes.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.5 Dimensions L x P X H en mm : 390x430xh160 Poids en KG : 11</p>	