

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque à induction wok 3500 watt, touches tactiles**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.5

Dimensions L x P X H en mm : 390x430xh160

Poids en KG : 11

Description	Caractéristiques														
<p>Plaque à induction wok 3500 watt, touches sensibles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bol WOK en vitrocéramique noire, haute température, de 6 mm, munis d'un bord circulaire inox</li> <li>- Inducteur de 280 mm.</li> <li>- Régulation sur 20 positions de 50 W. - 3500 W., minuterie de 0-99 minutes</li> <li>- Plaque en vitrocéramique noire, haute température, 100% étanche</li> <li>- Châssis en acier inox.</li> <li>- Commandes par touches sensibles, avec affichage digital, composé de: Interrupteur On/Off., sélecteur de puissance ou de température, minuterie, fonction "MAX"</li> <li>- Equipé d'un ventilateur de refroidissement.</li> <li>- Filtre lavable, livré de série.</li> <li>- Important: Ces appareils acceptent la plupart des récipients en tôle émaillée, fonte ou inox, ainsi que les casseroles avec le sigle "induction".</li> <li>- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li> </ul> <p><b>PLUS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conception plus robuste,</li> <li>- Mise en place d'un nouveau générateur à induction 5000h,</li> <li>- Clavier à touches sensibles,</li> <li>- Augmentation de la hauteur du produit.</li> </ul> <p><b>AVANTAGE:</b></p> <p>Un peu de technique!                      La chaleur est produite par un champ magnétique directement à l'intérieur du récipient, ce champs est créé électroniquement, il n'y</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WOKI-35/DH</td> </tr> <tr> <td>Installation</td> <td>A poser</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>390 x 430 x 160</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Référence constructeur	WOKI-35/DH	Installation	A poser	Températures	NC	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,5	Dimensions extérieures (en mm)	390 x 430 x 160	voltage	230/1N 50-60Hz
Référence constructeur	WOKI-35/DH														
Installation	A poser														
Températures	NC														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	3,5														
Dimensions extérieures (en mm)	390 x 430 x 160														
voltage	230/1N 50-60Hz														

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>a pas d'élément chauffant, ce qui lui confère une grande sécurité. La cuisson s'effectue pratiquement sans aucune perte de chaleur; elle est la technologie la plus économique, le retrait du récipient suffit à stopper la cuisson.</p> <p>Trois phénomènes physiques sont donc successivement mis en jeu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le transfert d'énergie de l'inducteur au récipient par voie électromagnétique.</li><li>- La transformation de l'énergie électrique en chaleur dans le récipient par effet Joule.</li><li>- La transmission de la chaleur du récipient à l'aliment par conduction thermique.</li></ul> <p>C'est une technologie propre et écologique qui est de loin la plus performante et efficace.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inducteur de 280 mm. - Régulation sur 20 positions de 100 W. - 3500 W., minuterie de 0-99 minutes.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.5 Dimensions L x P X H en mm : 390x430xh160 Poids en KG : 11</p>	