

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Micro-ondes inox 1000 w. 25 Lt mec.



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.55

Dimensions L x P X H en mm : 511x430xh311

Poids en KG : 16.5

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|---------------|----|---------------|-----------|----------------------|---|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| Four micro-ondes en inox, 1000 W. 25 Litres , mécanique - Puissance de sortie (rendue) 1000 W - 1 magnétron (sous la sole du four) - Panneau de commande mécanique et digital: 1 bouton pour la minuterie (de 0 à 60 minutes) avec signale sonore fin de cycle, 5 niveaux de puissance, touches Stop & Start et display d'affichage - 100 programmes "mémorisables". - Capacité 25 litres, pouvant acceptée des plats GN 1/2, 1/4, 1/6... assiettes jusqu'à ø 320 mm - Dimensions internes : 327x346xh200 mm - Éclairage a l'intérieur du four - Sole du four fixe en vitrocéramique (pas de plateau tournant) - Porte vitrée en acier inox, fermeture automatique et ouverture aisée, poignée ergonomique et robuste. - Refroidissement du magnétron grâce à un ventilateur de type "Axial" - 4 pieds - Réalisation intérieure et extérieur en acier inox - Acoustique environnementale: 66 décibels (dBA) - Cordon d'alimentation (1,5 mètre) avec fiche Schuko. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur - NB Pas d'utilisation de récipients en acier (métalliques). PLUS: - Avec une capacité de 25 litres et leur réalisation en acier inoxydable, les fours micro-ondes Diverso offrent un rapport qualité/prix inégalable. Leurs 4 pieds permettent un meilleur refroidissement du magnétron et donc des meilleures prestations. Les fours micro-ondes Diverso ne sont pas disponibles dans la | <table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-2510-M</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Nombre de magnétrons</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,55 (absorbée)</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>511 x 430 x 311</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p> | Référence constructeur | WR-2510-M | Volume (en L) | 25 | Programmation | Mécanique | Nombre de magnétrons | 1 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 1,55 (absorbée) | Dimensions extérieures (en mm) | 511 x 430 x 311 | voltage | 230/1N 50HZ |
| Référence constructeur | WR-2510-M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume (en L) | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmation | Mécanique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de magnétrons | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 1,55 (absorbée) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 511 x 430 x 311 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>grande distribution, mais uniquement auprès de revendeurs professionnels agréés.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 1.55 Dimensions L x P X H en mm : 511x430xh311 Poids en KG : 16.5</p> | |