

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine ventilée négative vitrée 374 litres - 5 niveaux fixes avec caisson lumineux
- BLANCHE**

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 640 x 670 x 1980

Températures : -24° -18°

Puissance en kW : 0.57

Largeur (mm) : 640

Profondeur (mm) : 670

Hauteur (mm) : 1980

Volume (m³) : 0,95

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 123

Description	Caractéristiques
• Classe énergétique : C • Température: -18° -24° • Capacité 374 Lit • Réalisation extérieure en tôle laqué blanc, intérieure en ABS moulé blanc. • Caisson lumineux avec interrupteur On-Off • Châssis de porte en aluminium anodisé gris. • 5 grilles "évaporateur" ◦ Eclairage interne (de type LED) vertical, avec interrupteur On-Off ◦ Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique ◦ Porte double vitrage (Thermopane®) encastrée (non saillante), fermeture par joint magnétique avec rappel automatique. ◦ Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte ◦ Serrure à clés de série ◦ Evaporateurs statiques (mixte ventilé), munis d'un ventilateur permettant un température homogène ◦ Gaz réfrigérant R290 ◦ Groupe frigorifique pour température ambiante	Poids (en kg) 123
	Classe énergétique C
	Type de froid négatif
	Référence constructeur WR-39CA-WN
	Volume (en L) 374
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Oui
	Températures -24° -18°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,57
	Tranche de Volume en litres 400
	Dimensions extérieures (en mm) 640 x 670 x 1980
	Classe climatique 4

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
+32°C ◦ Condenseur à fils , ventilé ◦ Dimensions internes 490x469x1570 mm ◦ Acoustique environnementale: 40 décibels (dB A) ◦ Dégivrage manuel. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant. <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 640 x 670 x 1980 Températures : -24° -18° Puissance en kW : 0.57 Largeur (mm) : 640 Profondeur (mm) : 670 Hauteur (mm) : 1980 Volume (m³) : 0,95 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 123	dimensions 640 x 670 x 1980 Garantie 1 an sur les pièces incluse