

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine ventilée négative vitrée 382 litres - 5 niveaux fixes - BLANCHE

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 640 x 670 x 1875

Températures : -24° -18°

Puissance en kW : 0.57

Largeur (mm) : 640

Profondeur (mm) : 670

Hauteur (mm) : 1875

Volume (m³) : 0,95

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 90

Description	Caractéristiques
• Classe énergétique : C • Température: -18° -24° • Capacité 382 Lit • Réalisation extérieure en tôle laqué blanc, intérieure en ABS moulé blanc. • Châssis de porte en aluminium anodisé gris. • 5 grilles "évaporateur". ◦ Eclairage interne (de type LED) vertical, avec interrupteur On-Off ◦ Thermostat mécanique, avec un thermomètre d'affichage analogique ◦ Porte double vitrage (Thermopane®) poignée encastrée (non saillante), fermeture par joint magnétique avec rappel automatique. ◦ Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte ◦ Serrure à clés de série ◦ Evaporateurs statiques (mixte ventilé), munis d'un ventilateur permettant un température homogène ◦ Gaz réfrigérant R290 ◦ Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C ◦ Condenseur à fils, ventilé.	Poids (en kg) 90
	Classe énergétique C
	Type de froid négatif
	Référence constructeur WR-39CS-WN
	Volume (en L) 382
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Températures -24° -18°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,57
	Tranche de Volume en litres 400
	Dimensions extérieures (en mm) 640 x 670 x 1875
	Classe climatique 4
	dimensions 640 x 670 x 1875

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Dimensions internes 490x469x1570 mm ◦ Acoustique environnementale: 40 décibels (dB A) ◦ Dégivrage manuel. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ 2 roulettes à l'arrière et 2 vérins réglables à l'avant. <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 640 x 670 x 1875 Températures : -24° -18° Puissance en kW : 0.57 Largeur (mm) : 640 Profondeur (mm) : 670 Hauteur (mm) : 1875 Volume (m ³) : 0,95 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 90	Garantie 1 an sur les pièces incluse