

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de congélation rapide 3x gn 1/1 8-5 kg.

Diverso
by Diamond

Caractéristiques techniques

dimensions en l x p x h en mm : 620x650xh670

poids en kg : 64

puissance électrique en kw/h : 0.55

type de branchement : monophasé 230/1n 50hz

températures : +70°C -18°C & +70°C +3°C

type de froid : positif

Description	Caractéristiques																								
Cellule de congélation rapide 3x gn 1/1 8-5 kg. Capacité: 3 GN 1/1 (1 grille GN 1/1 livrée de série). Production par cycle : 8 Kg (+70° C +3° C) et 5 Kg (+70° C -18° C). Sonde à coeur de série. Porte (non réversible) avec poignée intégrée (non saillante). Charnières (à gauche) avec rappel automatique (blocage à 90°). Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm. 4 vérins réglables. Régulateur électronique digital (sous boîte fermée, étanche), fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore. Structure monobloc, réalisation intérieur acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox AISI 430. Fond intérieur embouti, angles arrondis (sans aspérités) Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage) Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte Groupe compresseur classe climatique 4, condenseur ventilé, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV Réfrigérant R404A (ou R452) Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) Dégivrages manuels, cuvette de récupération du condensat	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>64</td></tr> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>WR-3G0P-EC</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>GN 1/1</td></tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>+70°C à -18°C & +65°C à +10°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,55</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>620 x 650 x 670</td></tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Poids (en kg)	64	Référence constructeur	WR-3G0P-EC	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Nombre de Niveaux	3	Températures	+70°C à -18°C & +65°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Capacité de Refroidissement en KG	8	Capacité de Congélation	5	Puissance totale (kW)	0,55	Dimensions extérieures (en mm)	620 x 650 x 670	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	64																								
Référence constructeur	WR-3G0P-EC																								
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																								
Nombre de Niveaux	3																								
Températures	+70°C à -18°C & +65°C à +10°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Capacité de Refroidissement en KG	8																								
Capacité de Congélation	5																								
Puissance totale (kW)	0,55																								
Dimensions extérieures (en mm)	620 x 650 x 670																								
Garantie 1 an sur les pièces incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Isolation en polyuréthane sans CFC (60/50 mm) Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. ADVANTAGE : Cellules de congélation et refroidissement rapide Diverso (100% Made in Europe). Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à coeur).... performance et respect des normes assurées: c.à.d. le passage de la température à coeur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF). <u>Autres informations</u> dimensions en l x p x h en mm : 620x650xh670 poids en kg : 64 puissance électrique en kw/h : 0.55 type de branchement : monophasé 230/1n 50hz températures : +70°C -18°C & +70°C +3°C type de froid : positif	