

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four à convection, électrique, 4x GN1/1**


Description	Caractéristiques																										
<p>Détails du produit 2 moteurs avec ventilateur (2600 T/min), éclairage interne. Livré de série 1 grille GN 1/1.</p> <p>Chambre avec coins arrondis, en acier inox AISI 430, extérieur inox AISI 430. T° de 50°C à 270 C Porte rabattable double vitrage, poignée inox, joint d'étanchéité sur le contre porte "facilement amovible", vitre intérieure amovible pour un entretien aisé Espace entre platines 70 mm. Oura pour évacuation du condensat.</p> <p>Dimensions (L x P x H) mm : 662 x 643 x 603 Puissance en kW : 3.2 Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids Brut (kg) : 36</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-4X11-ST</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>convection - air pulsé</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50 - 270 C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>662 x 643 x 603</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	36	Référence constructeur	WR-4X11-ST	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	convection - air pulsé	Taille des grilles (en mm)	GN1/1	Températures	50 - 270 C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3.2	DIRECT USINE	Non	Dimensions extérieures (en mm)	662 x 643 x 603	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	36																										
Référence constructeur	WR-4X11-ST																										
Nombre de niveaux	4																										
Programmation	Mécanique																										
Système de cuisson	convection - air pulsé																										
Taille des grilles (en mm)	GN1/1																										
Températures	50 - 270 C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	3.2																										
DIRECT USINE	Non																										
Dimensions extérieures (en mm)	662 x 643 x 603																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																											