Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire frigorifique 20x en 600x400 sauf bacs à pâtons, ventilé 500 lit. skinplate blanc

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 725x625+44xh1970
Poids en Kg : 96
Puissance électrique en Kw/h : 0.36
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz
Températures : +2° +8°
Type de froid : Positif

Description

Armoire frigorifique 20x en 600x400, ventilé 500 lit. skinplate blanc 20 glissières thermoformées EN 600x400 (espacement 65 mm).

Ne peut pas accueillir des bacs à patons.
Température +2° +8° C
Réfrigérant R600a.
Évaporateur de type Roll bond, ventilé.
Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
En dotation : 5 grilles (600x400 mm), réglables.
Structure monobloc, réalisation extérieure en Skinplate blanc, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC.
Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis.
Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure.
Régulateur électronique programmable.
Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).
Pieds en inox réglables.
Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en

Caractéristiques

Type de froid	positif
Poids (en kg)	96
Référence constructeur	WR-50WV-P
Volume (en L)	500
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	+2°C à +8°C
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,36
Tranche de Volume en litres	500
Dimensions extérieures (en mm)	725 x 625 x 1970
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
vigueur. PLUS: Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ... Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" **Autres informations** Dimensions en L x P x H en mm : 725x625+44xh1970 Poids en Kg : 96 Puissance électrique en Kw/h : 0.36 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz Températures : +2° +8° Type de froid : Positif	