Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de congélation rapide 5x gn 1/1 ou 600x400 12-8kg.

Caractéristiques techniques
dimensions en l x p x h en mm : 790x700(+30)xh880/900
poids en kg : 86
puissance électrique en kw/h : 0.65
type de branchement : monophasé 230/1n 50hz
températures : +70°c -18°c & +70°c +3°c
type de froid : positif

Description

Cellule de congélation rapide 5x gn 1/1 ou 600x400 12-8kg.
Capacité: 5 GN 1/1 (ou) 5x 600x400 mm (1 grille GN 1/1 livrée de série).
Production par cycle : 12 Kg (+70° C +3° C) et 8 Kg (+70° C -18° C).
Sonde à coeur de série.
Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm.
Porte réversible, poignée intégrée (non saillante).
Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°).
Fond intérieur avec bouchon de drain (gros entretien).
4 pieds en acier inox réglables.
Régulateur électronique digital (sous boîte fermée, étanche), fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
Structure monobloc, réalisation intérieur acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox AISI 430.
Fond intérieur embouti, angles arrondis (sans aspérités)
Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage)
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV
Réfrigérant R404A (ou R452)
Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides

Caractéristiques

Poids (en kg)	86
Référence constructeur	WR-5G5P-EC
Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
Nombre de Niveaux	5
Températures	+70°C à -18°C & +65°C à +10°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Capacité de Refroidissement en KG	12
Capacité de Congélation	8
Puissance totale (kW)	0,65
Dimensions extérieures (en mm)	790 x 700(+30) x 880/900

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
alimentaires, complètement caché (non apparent) Dégivrages manuels, cuvette de récupération du condensat Isolation en polyuréthane sans CFC (60/50 mm) Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. ADVANTAGE : Cellules de congélation et refroidissement rapide Diverso (100% Made in Europe). Régulation des cycles de refroidissement ou congélation (avec fonction "Hard / Soft"), à temps ou à température (sonde à cœur).... performance et respect des normes assurées: c.à.d. le passage de la température à cœur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF). 4 pieds en inox réglables. **Autres informations** dimensions en l x p x h en mm : 790x700(+30)xh880/900 poids en kg : 86 puissance électrique en kw/h : 0.65 type de branchement : monophasé 230/1n 50hz températures : +70°c -18°c & +70°c +3°c type de froid : positif	