

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine ventilée positive, 783 litres, 2 portes coulissantes, avec caisson lumineux, **BLANCHE**



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 880 x 715 x 2009

Températures : +1°+9°

Puissance en kW : 0.41

Largeur (mm) : 880

Profondeur (mm) : 715

Hauteur (mm) : 2009

Volume (m³) : 1,7

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 163

Description	Caractéristiques
• Classe énergétique : E • Température: +2° +10°. • Capacité 783 Lit • Réalisation extérieure et intérieure en tôle d'acier laqué blanc. • Caisson lumineux avec interrupteur On/Off • Châssis de portes en ABS gris. • En dotation : 4 grilles réglables blanches ◦ Capacité de charge : 940 canettes 33cl ou 470 bouteilles 50 cl. ◦ 2 portes double vitrage (Thermopane®) coulissantes, poignées encastrées (non saillante), fermeture avec rappel automatique ◦ Eclairages internes verticaux (de type LED) à la verticale, avec interrupteur On-Off ◦ Thermostat mécanique, affichage analogique ◦ Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte ◦ Serrures à clés livrée de série. ◦ Evaporateur ventilé ◦ Gaz réfrigérant R290 ◦ Groupe frigorifique pour température ambiante	Poids (en kg) 163
	Classe énergétique E
	Type de froid positif
	Référence constructeur WR-80AC-SW
	Volume (en L) 783
	Nombre de portes 2 portes
	Caisson lumineux Oui
	Températures +1°+9°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,41
	Tranche de Volume en litres 800
	Dimensions extérieures (en mm) 880 x 715 x 2009
	Classe climatique 4

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
+32°C ◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât ◦ Acoustique environnementale: 48 décibels (dB A) ◦ Dimensions internes 805x614xh1571 mm ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ 4 roulettes, 2 avec freins <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 880 x 715 x 2009 Températures : +1°+9° Puissance en kW : 0.41 Largeur (mm) : 880 Profondeur (mm) : 715 Hauteur (mm) : 2009 Volume (m³) : 1,7 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 163	dimensions 880 x 715 x 2009 Garantie 1 an sur les pièces incluse