Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine ventilée positive 804 litres, 2 portes battantes, BLANCHE

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 880 x 715 x 2009
Températures : +1°+9°
Puissance en kW : 0.41
Largeur (mm) : 880
Profondeur (mm) : 715
Hauteur (mm) : 2009
Volume (m^3) : 1,7
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 163

Description

- Classe énergétique : E
- Température: +2° +10°
- Capacité 804 Lit
- Réalisation extérieure et intérieure en tôle d'acier laqué blanc.
- Châssis de portes en ABS gris.
- En dotation : 4 grilles réglables blanches
  - Capacité de charge : 963 canettes 33cl ou 470 bouteilles 50 cl.
  - 2 portes battantes double vitrage (Thermopane®), poignées encastrées (non saillante), fermeture avec rappel automatique
  - Eclairages internes verticaux (de type LED) à la verticale, avec interrupteur On-Off
  - Thermostat mécanique, affichage analogique
  - Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
  - Serrures à clés livrée de série.
  - Evaporateur ventilé
  - Gaz réfrigérant R290
  - Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C
  - Dégivrage automatique, avec auto évaporation du

Caractéristiques

Type de froid	positif
Poids (en kg)	163
Classe énergétique	E
Référence constructeur	WR-80SB-SW
Volume (en L)	804
Nombre de portes	2 portes
Caisson lumineux	Non
Températures	+1°+9°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,41
Tranche de Volume en litres	800
Dimensions extérieures (en mm)	880 x 715 x 2009
Classe climatique	4
dimensions	880 x 715 x 2009

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
condensât ◦ Acoustique environnementale: 48 décibels (dB A) ◦ Dimensions internes 805x614xh1571 mm ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC. ◦ 4 roulettes, 2 avec freins **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 880 x 715 x 2009 Températures : +1°+9° Puissance en kW : 0.41 Largeur (mm) : 880 Profondeur (mm) : 715 Hauteur (mm) : 2009 Volume (m^3) : 1,7 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 163	**Garantie 1 an sur les pièces incluse**