

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four électrique à convection, 4x 600x400 mm humidificateur manuel**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 730 x 700 x 575

Puissance en kW : 3.3

Largeur (mm) : 730

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 575

Volume (m<sup>3</sup>) : 0,45

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 51

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>Livré de série 2 platines inox et 1 grille EN 600x400 mm.</li> <li>Chambre avec coins arrondis, en acier inox AISI 430, extérieur inox AISI 430.</li> <li>Espace entre platines 70 mm.</li> <li>Oura pour évacuation du condensat.</li> <li>T° de 50°C à 270°C, 2 moteurs avec ventilateurs (2600 T/min), éclairage interne.</li> <li>Porte rabattable double vitrage, poignée inox, joint d'étanchéité sur le contre porte "facilement amovible", vitre intérieure amovible pour un entretien aisé.</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 730 x 700 x 575</p> <p>Puissance en kW : 3.3</p> <p>Largeur (mm) : 730</p> <p>Profondeur (mm) : 700</p> <p>Hauteur (mm) : 575</p> <p>Volume (m<sup>3</sup>) : 0,45</p> <p>Branchement : Monophasé</p> <p>Voltage : 230/1N 50-60Hz</p> <p>Poids (Kg) : 51</p>	Poids (en kg) 51
	Référence constructeur WR-B64U-3C
	Nombre de niveaux 4
	Programmation Mécanique
	Système de cuisson convection
	Taille des grilles (en mm) 600 x 400
	Températures 50° c - 270° c
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 3,3
	DIRECT USINE Non
	Dimensions extérieures (en mm) 730 x 700 x 575
	voltage 230/1N 50-60Hz
	Système de lavage intégré Non
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>