

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 1630 x 1430 x h2030 mm 4,73 m

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1750 x 1550 x 2150

Températures : -2° +8°

Puissance en kW : 0.82

Largeur (mm) : 1750

Profondeur (mm) : 1550

Hauteur (mm) : 2150

 Volume (m³) : 3,89

horse_power : 1/3

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 360

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. • Dimensions internes 1630 x 1430 x h 2030 mm • Volume intérieur 4,73 m³ • Porte passage utile 800 x h 1900 mm. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) ◦ Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" ◦ Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) ◦ Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés ◦ Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). ◦ Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique 	Poids (en kg) 360	
	Référence constructeur	WR-C1916-6Q
	Volume (en L)	7430
	Type de chambre	chambre complète
	Isolation en mm	60
	Dimension chambre interne	1630 x 1430 x h2030
	Dimensions extérieures (en mm)	1750 x 1550 x 2150
	Volume net (m ³)	4,73 m ³
	Largeur en mm	1750
	Profondeur en mm	1550
	Hauteur en mm	2150
	dimensions	1750 x 1550 x 2150
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3)◦ Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.◦ Groupe : De type à chevauchement.◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.◦ Réfrigérant R452a.◦ Régulation électronique, affichage digital.◦ Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!◦ Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.◦ Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!◦ Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"◦ Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....◦ Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1750 x 1550 x 2150 Températures : -2° +8° Puissance en kW : 0.82 Largeur (mm) : 1750 Profondeur (mm) : 1550 Hauteur (mm) : 2150 Volume (m³) : 3,89 horse_power : 1/3 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 360</p>	