

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 1830 x 1630 xh 2030 mm (6,06 m³)



| Description | Caractéristiques |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. Dimensions internes 1830 x 1630 xh 2030 mm Volume intérieur 6,06 m³ Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM | Référence constructeur WR-C2020-6M-R2 |
| | Volume (en L) 5512 |
| | Largeur (en cm) 1950 |
| | Hauteur (mm) 2150 |
| | Profondeur 1750 |
| | Type de chambre chambre complète |
| | Isolation en mm 60 mm |
| | Dimension chambre interne 1830 x 1630 x 2030 |
| | Dimensions extérieures (en mm) 1950 x 1750 x 2150 |
| | Volume net (m ³) 6,06 |
| | Largeur en mm 1950 |
| | Profondeur en mm 1750 |
| | Hauteur en mm 2150 |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>"à pression" (remplacement aisément, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</p> <p>Lampe LED et le micro interrupteur magnétique.</p> <p>Groupe: De type à chevauchement</p> <p>Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensat</p> <p>Réfrigérant R290</p> <p>Régulation électronique, affichage digital</p> <p>Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</p> <p>Équipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur</p> <p>Les +</p> <p>PLUS :</p> <p>Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN avec lampe LED et le micro interrupteur magnétique !!</p> <p>Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</p> <p>Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assurée à 100% !!</p> <p>Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</p> <p>Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)</p> <p>Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sûr, aisément et rapide.....</p> <p>Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc.</p> | |