

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 1830 x 1630 xh 2030 mm (6,06 m<sup>3</sup> )**


Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.</li> <li>• Dimensions internes 1830 x 1630 x h 2030 mm</li> <li>• Volume intérieur 6,06 m<sup>3</sup></li> <li>• Porte passage utile 800 x h 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)</li> <li>◦ Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC)</li> <li>◦ Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés</li> <li>◦ Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li> <li>◦ Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>) évitant tout éventuel pont thermique</li> <li>◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>◦ Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m<sup>3</sup>), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint</li> </ul> </li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">WR-C2020-6M</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Volume (en L)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">5512</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de chambre</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">chambre complète</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Isolation en mm</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">60 mm</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimension chambre interne</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1830 x 1630 x 2030</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1950 x 1750 x 2150</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Volume net (m<sup>3</sup>)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">7,34</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur en mm</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1950</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur en mm</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1750</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur en mm</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2150</td> </tr> </table>	Référence constructeur	WR-C2020-6M	Volume (en L)	5512	Type de chambre	chambre complète	Isolation en mm	60 mm	Dimension chambre interne	1830 x 1630 x 2030	Dimensions extérieures (en mm)	1950 x 1750 x 2150	Volume net (m <sup>3</sup> )	7,34	Largeur en mm	1950	Profondeur en mm	1750	Hauteur en mm	2150
	Référence constructeur	WR-C2020-6M																			
	Volume (en L)	5512																			
	Type de chambre	chambre complète																			
	Isolation en mm	60 mm																			
	Dimension chambre interne	1830 x 1630 x 2030																			
	Dimensions extérieures (en mm)	1950 x 1750 x 2150																			
	Volume net (m <sup>3</sup> )	7,34																			
	Largeur en mm	1950																			
	Profondeur en mm	1750																			
Hauteur en mm	2150																				
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Groupe : De type à chevauchement.</li><li>◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.</li><li>◦ Réfrigérant R452a.</li><li>◦ Régulation électronique, affichage digital.</li><li>◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Les +</b></p> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!</li><li>◦ Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li><li>◦ Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li><li>◦ Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</li><li>◦ Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)</li><li>◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</li><li>◦ Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. ....</li></ul>	