

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 2030 x 2030 x h2030mm (8,37m³)


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2150 x 2150 x 2150
Températures : -5° +5°
Puissance en kW : 0.99
Largeur (mm) : 2150
Profondeur (mm) : 2150
Hauteur (mm) : 2150
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 450

Description	Caractéristiques
Détails du produit Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc. Dimensions intérieures 2030 x 2030 x h 2030 mm Volume intérieur 8,37 m ³ Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes" Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m ³), écologique (sans CFC) Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, revêtement d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m ² (140 Kg charge ponctuelle). Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec du polyuréthane (50 Kg/m ³) éventuellement tout éventuel pont thermique Les angles et les pièces du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec du polyuréthane	Poids (en kg) 386 Référence constructeur WR-C2226-6R-R2 Volume (en L) 8370 Type de chambre chambre complète Isolation en mm 60 Dimension chambre interne 2030 x 2030 x h2030 Dimensions extérieures (en mm) 2150 x 2150 x 2150 Volume net (m3) 8,37 m ³ Largeur en mm 2150 Profondeur en mm 2150 Hauteur en mm 2150 dimensions 2150 x 2150 x 2150 Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(50 Kg/m3)</p> <p>Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolées avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite, très robustes, renforcées avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisément, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</p> <p>Lampe LED et micro interrupteur magnétique.</p> <p>Groupe : De type à chevauchement</p> <p>Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensat</p> <p>Réfrigérant R290</p> <p>Régulation électronique, affichage numérique</p> <p>Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</p> <p>Équipement construit dans le respect des normes (CE) en vigueur</p> <p>Les +</p> <p>PLUS :</p> <p>Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage général très simplifié 100% PLUG-IN avec lampe LED et le micro interrupteur magnétique !!</p> <p>Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</p> <p>Les angles et coins tous arrondis, sans aucune moulures de rapport, une hygiène assurée à 100% !!</p> <p>Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</p> <p>Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (chariots de transit, échelles à platines, etc...)</p> <p>Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris support pour plafond, rendant celui-ci plus sûr, aisément et rapidement.....</p> <p>Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc.</p>	

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 2150 x 2150 x 2150

Températures : -5° +5°

Puissance en kW : 0.99

Largeur (mm) : 2150

Profondeur (mm) : 2150

Hauteur (mm) : 2150

Branchement : Monophasé

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 450	