

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 60 avec groupe, dim.int. 2030 x 2030 x h2030mm 8,37m**


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 2150 x 2150 x 2150  
 Températures : -2° +8°  
 Puissance en kW : 1.14  
 Largeur (mm) : 2150  
 Profondeur (mm) : 2150  
 Hauteur (mm) : 2150  
 Volume (m<sup>3</sup>) : 3,89  
 horse\_power : 5/8  
 Branchement : Monophasé  
 Voltage : 230/1N 50HZ  
 Poids (Kg) : 386

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.</li> <li>Dimensions internes 2030 x 2030 x h 2030 mm.</li> <li>Volume intérieur 8,37 m<sup>3</sup></li> <li>Porte passage utile 800 x h 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).           <ul style="list-style-type: none"> <li>Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 60 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)</li> <li>Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"</li> <li>Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC)</li> <li>Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés</li> <li>Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li> <li>Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>) évitant tout</li> </ul> </li> </ul>	<table> <tbody> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-C2226-6R</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>8370</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>chambre complète</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td>2030 x 2030 x h2030</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2150 x 2150 x 2150</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m<sup>3</sup>)</td> <td>8,37 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>2150</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td>2150</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td>2150</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>2150 x 2150 x 2150</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluses</b></td></tr> </tbody> </table>	Poids (en kg)	386	Référence constructeur	WR-C2226-6R	Volume (en L)	8370	Type de chambre	chambre complète	Isolation en mm	60	Dimension chambre interne	2030 x 2030 x h2030	Dimensions extérieures (en mm)	2150 x 2150 x 2150	Volume net (m <sup>3</sup> )	8,37 m <sup>3</sup>	Largeur en mm	2150	Profondeur en mm	2150	Hauteur en mm	2150	dimensions	2150 x 2150 x 2150	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluses</b>	
Poids (en kg)	386																										
Référence constructeur	WR-C2226-6R																										
Volume (en L)	8370																										
Type de chambre	chambre complète																										
Isolation en mm	60																										
Dimension chambre interne	2030 x 2030 x h2030																										
Dimensions extérieures (en mm)	2150 x 2150 x 2150																										
Volume net (m <sup>3</sup> )	8,37 m <sup>3</sup>																										
Largeur en mm	2150																										
Profondeur en mm	2150																										
Hauteur en mm	2150																										
dimensions	2150 x 2150 x 2150																										
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluses</b>																											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

**De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>éventuel pont thermique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3)</li> <li>◦ Porte pivotante épaisseur 60 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisément, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li> <li>◦ Groupe : De type à chevauchement.</li> <li>◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât.</li> <li>◦ Réfrigérant R452a.</li> <li>◦ Régulation électronique, affichage digital.</li> <li>◦ Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</li> <li>◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li> </ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !!</li> <li>• Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li> <li>• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré à 100% !!</li> <li>• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</li> <li>• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)</li> <li>• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sûre, aisément et rapide.....</li> <li>• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. ....</li> </ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2150 x 2150 x 2150 Températures : -2° +8° Puissance en kW : 1.14 Largeur (mm) : 2150 Profondeur (mm) : 2150 Hauteur (mm) : 2150 Volume (m<sup>3</sup>) : 3,89 horse_power : 5/8 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 386</p>	