

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir vitrine réfrigéré à vitre droite 90, avec réserve**


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 800 x 1220  
Puissance en kw 0.32  
Profondeur (mm): 1500  
Largeur (mm): 800  
Hauteur(mm): 1220  
Volume: (m<sup>3</sup>): 1,23  
Branchemet: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vitres en verre trempé, vitre frontale droite a 90°.</li> <li>◦ Exposition en acier inox.</li> <li>◦ Eclairage de type LED.</li> <li>◦ Vitre intermédiaire, plan de travail en granit.</li> <li>◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.</li> <li>◦ 2 évaporateurs (statiques) traités contre les acides alimentaires.</li> <li>◦ Dégivrage automatique.</li> <li>◦ Gaz Réfrigérant R290.</li> <li>◦ Groupe compresseur incorporé , Classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li> <li>◦ Réserve réfrigérée.</li> </ul>	Puissance (kW) 0,32 Classe énergétique 3 Référence constructeur WR-CVD1-15 Hauteur (mm) 1220 Type de froid StatiqueStatique ou ventilé Vitre Droite Températures +4°C à +6°C Type de branchementMonophasé Puissance totale (kW) 0,32 Largeur en mm de 1400 à 1600 Réserve réfrigérée Oui Dimensions extérieures (en mm) 1500 x 800 x 1220 Profondeur en mm de 800 à 900 <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>
PLUS : Esthétique simple, fiable, de faible encombrement et	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>surtout " Ecoresponsable " avec réfrigérant écologique R290. Performance accrue grâce à ses 2 évaporateurs statiques indépendants, 1 exposition et 1 pour la réserve, traités contre la corrosion des acides alimentaires. Le comptoir Diverso trouvera toujours sa place dans votre établissement.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 800 x 1220 Puissance en kw 0.32 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 800 Hauteur(mm): 1220 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,23 Branchement: Monophasé</p>	