Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine chauffante à poser, 2 étages L500mm

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 500 x 355 x 415
Températures : +30° +60°
Puissance en kW : 0.4
Largeur (mm) : 500
Profondeur (mm) : 355
Hauteur (mm) : 415
Volume (m^3) : 0,07
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 9

Description

- Version chauffante, 2 niveaux.
  - Réalisation : vitrine panoramique, portillons (2 côtés) et latéraux en plexiglas.
  - Châssis en acier inoxydable, pieds réglables.
  - Flexibilité : permet le maintien à température (60°C) sans dessèchement, grâce à un système d'humidification intégré.
  - Chauffage : par résistances blindées en acier inox traité "incoloy", régulation par thermostat de 30° à 60°.
  - Exposition : plateau GN 1/1 hauteur 25 mm.
  - Interrupteur ON/OFF
  - Témoins lumineux de chauffe et de fonctionnement.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 500 x 355 x 415
Températures : +30° +60°
Puissance en kW : 0.4
Largeur (mm) : 500
Profondeur (mm) : 355
Hauteur (mm) : 415

Caractéristiques

Poids (en kg)	9
Référence constructeur	WR-EVC2-65
Vitre	Droite
Températures	30° c - 60° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,4
Dimensions extérieures (en mm)	500 x 355 x 415
voltage	230/1N 50-60Hz
Système de chauffe	résistance

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Volume (m^3) : 0,07 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 9	