

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four électrique vapeur-convection, programmable, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm



Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 865x685xh565

Poids en Kg : 66

Puissance électrique en Kw/h : 6.5

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description	Caractéristiques
Four électrique vapeur-convection, programmable, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm	Référence WR-FCV4-DG constructeur
<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de commande électronique avec affichage digital: 99 programmes (4 phases), préchauffage automatique, régulateur vapeur de 0 à 99%, thermostat de 30°C à 270°C, minuterie de 1 à 120 min. • Four "CROSSWISE" chargement platines GN 1/1 ou 600x400 mm • De série livré avec 1 grille GN1/1 • Vapeur directe: par "nébulisation" • Chauffage convection: par résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines. • Chargement en largeur, espacement 75 mm, structure à platines anti-basculante • Chambre réalisée en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis et munie d'une décharge (En dotation: bouchon pour version pâtisserie). • Cuvette récolte condensât amovible, placée en dessous de la porte. • Lumière allogène. • 2 turbines avec moteur 2800 t/min "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur/vapeur. • Porte à fermeture automatique, avec double vitrage 	Nombre de niveaux 4 Programmation digitale Système de cuisson vapeur Taille des grilles (en mm) GN 1/1 Températures 30° c - 270° c Type de branchement Triphasé Puissance totale (kW) 6,4 DIRECT USINE Non Dimensions extérieures (en mm) 885 x 795 x 560 voltage 400/3N 50-60Hz Système de lavage Non intégré
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>thermique, vitre intérieure sur charnières, nettoyage aisé, poignée ergonomique et athermique, joint sur le contre porte, facilement amovible. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.</p> <ul style="list-style-type: none">• "Oura" pour l'évacuation des fumées - vapeurs de cuisson• Réalisation externe en acier inox AISI 430• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 865x685xh565 Poids en Kg : 66 Puissance électrique en Kw/h : 6.5 Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz</p>	