

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Four électrique vapeur-convection, programmable, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm**



**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 865x685x565

Poids en Kg : 66

Puissance électrique en Kw/h : 6.5

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description	Caractéristiques
Four électrique vapeur-convection, programmable, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm	Puissance (kW) 6,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau de commande électronique avec affichage digital: 99 programmes (4 phases), préchauffage automatique, régulateur vapeur de 0 à 99%, thermostat de 30°C à 270°C, minuterie de 1 à 120 min.</li> <li>• Four "CROSSWISE" chargement platines GN 1/1 ou 600x400 mm</li> <li>• De série livré avec 1 grille GN1/1</li> <li>• Vapeur directe: par "nébulisation"</li> <li>• Chauffage convection: par résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.</li> <li>• Chargement en largeur, espacement 75 mm, structure à platines anti-basculante</li> <li>• Chambre réalisée en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis et munie d'une décharge (En dotation: bouchon pour version pâtisserie).</li> <li>• Cuvette récolte condensât amovible, placée en dessous de la porte.</li> <li>• Lumière allogène.</li> </ul>	Référence constructeur WR-FCV4-DG
	Hauteur (mm) 560
	Nombre de niveaux 4
	Programmation digitale
	Système de cuisson vapeur
	Profondeur (mm) 795
	Largeur (mm) 795
	Taille des grilles GN 1/1
	Températures 30° c - 270° c
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 6,4
	Longueur 885
	Dimensions extérieures 885 x 795 x 560
	voltage 400/3N 50-60Hz
	Système de lavage Non

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 turbines avec moteur 2800 t/min "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur/vapeur.</li><li>• Porte à fermeture automatique, avec double vitrage thermique, vitre intérieure sur charnières, nettoyage aisé, poignée ergonomique et athermique, joint sur le contre porte, facilement amovible. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.</li><li>• "Oura" pour l'évacuation des fumées - vapeurs de cuisson</li><li>• Réalisation externe en acier inox AISI 430</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 865x685xh565 Poids en Kg : 66 Puissance électrique en Kw/h : 6.5 Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz</p>	intégré

---

**Garantie constructeur 1 an incluse**