

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four électrique vapeur-convection, 4x gn 1/1 ou 600x400 mm

Diverso
by Diamond

Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en Kg : 65

Puissance électrique en Kw/h : 6.5

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description	Caractéristiques
- Panneau de commande mécanique: régulateur vapeur de 0 à 99%, thermostat de 50°C à 270°C, minuterie de 1 à 120 min. - Four "CROSSWISE" chargement platines GN 1/1 ou 600x400 mm - De série livré avec 1 grille GN1/1. - Vapeur directe: par "nébulisation" - Chauffage convection: par résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines. - Chargement en largeur, espacement 75 mm, structure à platines anti-basculante. - Chambre réalisée en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis et munie d'une décharge (En dotation: bouchon pour version pâtisserie). - Cuvette récolte condensât amovible, placée en dessous de la porte. - Lumière allogène. 2 turbines avec moteur 2800 t/min "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur/vapeur. - Porte à fermeture automatique, avec double vitrage thermique, vitre intérieure sur charnières, nettoyage aisé, poignée ergonomique et athermique, joint sur le contre porte, facilement amovible. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. "Oura" pour l'évacuation des fumées - vapeurs de cuisson - Réalisation externe en acier inox AISI 430	Référence WR-FCV4-MC
	constructeur
	Nombre de niveaux 4
	Programmation Mécanique
	Système de cuisson vapeur
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures 50° c - 270° c
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 6,4
	DIRECT USINE Non
	Dimensions 885 x 795 x 560
	extérieures (en mm)
	voltage 400/3N 50-60Hz
	Système de lavage Non
	intégré
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <u>Autres informations</u> Dimensions en L x P x H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en Kg : 65 Puissance électrique en Kw/h : 6.5 Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz	