Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire frigorifique ventilée 1400 lit. 2 portes gn 2/1, sur roues

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 1388x826xh2008
Poids en Kg : 230
Puissance électrique en Kw/h : 0.87
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz
Températures : 0°+8°
Type de froid : Positif

Description

Armoire frigorifique ventilée 1400 lit. 2 portes gn 2/1, sur roues
En dotation : 6 grilles GN 2/1 (530x650 mm).
De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins
Structure monobloc, réalisation châssis extérieur en acier inox AISI 430 (arrière acier galvanisé), portes et intérieur en acier inox austénitique (alimentaire).
Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités).
Crémaillères (18 positions, espacement 70 mm) et glissières (anti basculantes) en acier inox
Porte réversible, poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
Serrure à clés de série
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé. Réfrigérant R290
Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires
Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat
Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade
Isolation (50 mm) en polyuréthane sans CFC (40 kg/m³).

Caractéristiques

Poids (en kg)	230
Classe énergétique	E
Type de froid	positif
Référence constructeur	WR-GN14P-X/R2
Volume (en L)	1400
Couleur	inox
Nombre de portes	2 portes
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	0°C à +8°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,87
Tranche de Volume en litres	1400
Dimensions extérieures (en mm)	1388 x 826 x 2008

Description	Caractéristiques
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: Les armoires professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, serrure a clés de série,... **Autres informations** Dimensions en L x P x H en mm : 1388x826xh2008 Poids en Kg : 230 Puissance électrique en Kw/h : 0.87 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : 0°+8° Type de froid : Positif	Classe climatique 4 **Garantie 1 an sur les pièces incluse**