Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table de congélation, ventilé, 2 portes GN 1/1, avec dosseret, sur roues, 2 avec

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 700 x 850/950
Températures : -22°-18°
Puissance en kW : 0.57
Largeur (mm) : 1350
Profondeur (mm) : 700
Hauteur (mm) : 850/950
Volume (m^3) : 1
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 140

Description

- Classe énergétique D.
- Version "murale" avec bord arrière relevé (100mm).
- En dotation: 4 grilles GN (325x535 mm), avec glissières.
- Compatible avec les structures réfrigérées réf.: WR-SX12-C1 & WR-SY12-C1.
    - Structure monobloc, réalisation intérieur en acier inox AISI 304 et extérieuren acier inox austénitique (alimentaire).
    - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox.
    - Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique.
    - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), condenseur ventilé, logé côté droite, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV.
    - Réfrigérant R290.
    - Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.

Caractéristiques

Poids (en kg)	140
Classe énergétique	D
Type de froid	négatif
Référence constructeur	WR-GTB2-2BD
Version	Murale
Configuration	2 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	-22°-18°
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,57
Dimensions extérieures (en mm)	1350 x 700 x 850/950
Classe climatique	4

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. ◦ Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane (60 mm) sans CFC. ◦ De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins. ◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. PLUS : ◦ Les tables professionnelles DiVerso (Made in Europe) sont GN 1/1 et réalisée en acier inox, poignées ergonomiques, isolation 60mm, ... Eco-responsable, réfrigérants écologiques R290 , régulateur électronique..... Le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, ... **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 700 x 850/950 Températures : -22°-18° Puissance en kW : 0.57 Largeur (mm) : 1350 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 850/950 Volume (m^3) : 1 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 140	dimensions 1350 x 700 x 850/950 **Garantie 1 an sur les pièces incluse**