Pétrin à spirale 22 litres

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.75
Puissance Moteur : 1
Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680
Poids en KG : 76

Description

Pétrin à pâte 22 litres, version spiralée
- Timer de série (0 - 30 minutes).
- Diamètre de la cuve 350xh210 mm (22 litres) = 18 kg de pâton.
- Cuve en acier inox AISI 304.
- Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304.
- Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.
- Transmission par motoréducteur à bain d'huile.
- Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance
- Commande à basse tension 24 V. NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires
- Cordon d'alimentation avec fiche Schuko
- 4 pieds avec revêtement en caoutchouc
- Appareil construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur
ADVANTAGE:
- Robustesse, fiabilité, performance et très silencieux... voici les quelques atouts de ce pétrin professionnels Made in Italy...

Autres informations

Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.75
Puissance Moteur : 1
Dimensions L x P X H en mm : 400x690xh680
Poids en KG : 76

Caractéristiques

Puissance (kW)	0,75
Référence constructeur	WR-IM22-M
Capacité (en l)	22
Cuve amovible	Non
Hauteur (mm)	680
Tête	Fixe
Profondeur (mm)	690
Largeur (mm)	690
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,75
Longueur	400
Capacité en L	20 L et +
Dimensions extérieures	400 x 690 x 680
voltage	230/1N 50HZ
Garantie constructeur 1 an incluse	