Hotte complète 7/7-1500 m3/h 120 pa

Caractéristiques techniques
monophasé 230/1n 50hz
puissance electrique en kw : 0.19
dimensions l x p x h en mm : 1500x700xh460
poids en kg : 45

Description

Hotte complète 7/7-1500 M3/h 120 Pa, variateur, 3 filtres
- 3 filtres ANTIGRAISSE à labyrinthes (2x 400x500 & 1x 500x500)
- Version avec turbine centrifuge "étanche" (IP55) incorporée, à basse consommation énergétique " Energy Saving "
- Boîtier électrique (position centrale à la verticale).
- Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points.
- Filtres anti-graisse à labyrinthes en acier inox AISI 430.
- Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange.
- Variateur électronique IP55 (4,5 amp.) incorporé sur le frontal.

INFO :
- Moteur du ventilateur centrifuge a basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. - PLUG-IN: avec cordon d'alimentation électrique, munis d'une prise (150 mm). En dotation: fixations murales réglables

Autres informations

monophasé 230/1n 50hz
puissance electrique en kw : 0.19
dimensions l x p x h en mm : 1500x700xh460
poids en kg : 45

Caractéristiques

Poids (en kg)	45
Référence constructeur	WR-K157-TV
Débit d'air (en m3/h)	1500
Avec moteur	Oui
Hotte	Murale
Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	1500
Puissance totale (kW)	0,19
Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 700 x 460
Nombre de filtres	3

Garantie 1 an sur les pièces incluse