

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres panier 400x400 mm, avec pompe vidange et doseur de produit de lavage

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 435 x 540 x 670

Puissance en kW : 3.4

Largeur (mm) : 435

Profondeur (mm) : 540

Hauteur (mm) : 670

 Volume (m³) : 0,25

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 35

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Version avec pompe de vidange incorporée • Commandes mécaniques • Hauteur de charge verres 300mm • Doseur de produit de rinçage de série. • Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge. <ul style="list-style-type: none"> ◦ 30 paniers/heure, cycle 120" ◦ Bras de lavage et rinçage rotatifs. ◦ Cuve avec bords arrondis (capacité 8 Lt - 0,6 kW), fond "embouti". ◦ Porte double parois. ◦ Panneau de commandes extractible. ◦ Remplissage automatique de la cuve. ◦ Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 1,6 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). ◦ Filtre pompe ◦ Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte. ◦ Thermostat de sécurité. 	Poids (en kg) 35	
	Référence constructeur WR-LB40-MPD4	
	Dimensions du panier 400 x 400	
	Type de branchement Monophasé	
	Pompe de vidange intégrée Oui	
	Adoucisseur intégré Non	
	Puissance totale (kW) 3,4	
	Dimensions extérieures (en mm) 435 x 540 x 670	
	Doseur détergent intégré oui	
	Hauteur de charge 300 mm	
	dimensions 435 x 540 x 670	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Réalisation en acier inoxydable.◦ En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. ◦ Construction très robuste (Made in Europe)◦ THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C.◦ Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique".◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 435 x 540 x 670 Puissance en kW : 3.4 Largeur (mm) : 435 Profondeur (mm) : 540 Hauteur (mm) : 670 Volume (m³) : 0,25 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 35</p>	