

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave verre diverso avec pompe de vidange





Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw: 3.4

Dimensions L x P X H en mm: 435 x 540 x 670

Poids en KG: 35

Description	Caractéristiques
 Version avec pompe de vidange incorporée Commandes mécaniques Hauteur de charge verres 300mm Doseur de produit de rinçage de série. Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge. 30 paniers/heure, cycle 120" Bras de lavage et rinçage rotatifs. Cuve avec bords arrondis (capacité 8 Lt - 0,6 kW), fond "embouti". Porte double parois. Panneau de commandes extractible. Remplissage automatique de la cuve. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 1,6 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit.,2,6 kW). Filtre pompe Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. Réalisation en acier inoxydable. En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. 	Référence WR-LB40-MPSC constructeur
	Dimensions du panier 400 x 400
	Type de branchementMonophasé
	Pompe de vidange Oui intégrée
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW)3,4
	Dimensions 435 x 540 x 670 extérieures (en mm)
	Doseur détergent non intégré
	Hauteur de charge 300 mm
	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Les +	
 Construction très robuste (Made in Europe) 	





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C. Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange. NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". 	
Autres informations	
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3.4 Dimensions L x P X H en mm : 435 x 540 x 670 Poids en KG : 35	