

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Grill Panini DOUBLE vitrocéramique


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 640 x 445 x 245

Puissance en kW : 3.4

Largeur (mm) : 640

Profondeur (mm) : 445

Hauteur (mm) : 245

 Volume (m³) : 0,13

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 26

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Entretien aisé, surface utile:558 x 250 mm. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Plaque supérieure nervurée et inférieure lisse en vitrocéramique. ◦ Cuvette de récolte liquide frontale. ◦ Equipé de ressorts d'équilibrage de la partie supérieure. ◦ Thermostat de régulation jusqu'à 250°C. (de 20 à 200°C en 4 minutes, de 20 à 300°C en 6 minutes), faible consommation d'énergie. ◦ Châssis en acier inox AISI 304. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 640 x 445 x 245 Puissance en kW : 3.4 Largeur (mm) : 640 Profondeur (mm) : 445 Hauteur (mm) : 245 Volume (m³) : 0,13 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 26</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-LGVE-62</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Vitrocéramique</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Lisse</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>250° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>640 x 445 x 245</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	26	Référence constructeur	WR-LGVE-62	Type de revêtement	Vitrocéramique	Zones de cuisson	Double	Type de surface	Lisse	Températures	250° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,4	Dimensions extérieures (en mm)	640 x 445 x 245	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Poids (en kg)	26																						
Référence constructeur	WR-LGVE-62																						
Type de revêtement	Vitrocéramique																						
Zones de cuisson	Double																						
Type de surface	Lisse																						
Températures	250° c																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	3,4																						
Dimensions extérieures (en mm)	640 x 445 x 245																						
voltage	230/1N 50-60Hz																						
Garantie 1 an sur les pièces incluse																							