

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle panier 500x500 mm



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 575 x 610 x 820

Puissance en kw: 3.5

Longueur (mm): 575

Largeur (mm): 610

Hauteur(mm): 820

 Volume: (m³): 0,45

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Commandes mécaniques ◦ Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm). ◦ Doseur de produit de rinçage de série. ◦ Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge. 	Puissance (kW) 3,5
	Référence constructeur WR-LV50-MC
	Hauteur (mm) 820
	Dimensions du panier 500 x 500
	Profondeur (mm) 610
	Largeur (mm) 610
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Non
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 3,5
	Longueur 575
	Dimensions extérieures 575 x 610 x 820
	voltage 230/1N 50HZ
	Doseur détergent intégré non
Hauteur de charge 365 mm	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Garantie constructeur 1 an incluse Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ 30 paniers/heure, cycle 120" ◦ Bras de lavage et rinçage rotatifs. ◦ Cuve avec bords arrondis (capacité 20 Lt - 2,1 kW), fond "embouti". ◦ Porte double parois. ◦ Panneau de commandes extractible. ◦ Remplissage automatique de la cuve. ◦ Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,2 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 3 kW). ◦ Filtre pompe. ◦ Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte. ◦ Thermostat de sécurité.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Réalisation en acier inoxydable. ◦ En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. ◦ Construction très robuste (Made in Europe) ◦ THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C. ◦ Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange. ◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 575 x 610 x 820 Puissance en kw: 3.5 Longueur (mm): 575 Largeur (mm): 610 Hauteur(mm): 820 Volume: (m³): 0,45 Branchement: Monophasé</p>	