

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-vaisselle panier 500x500 mm**

**- 5 %**  
Extra Discount  
**Diverso Deals**



**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 575 x 610 x 820  
Puissance en kw: 3.5  
Longueur (mm): 575  
Largeur (mm): 610  
Hauteur(mm): 820  
Volume: (m<sup>3</sup>) 0,45  
Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
◦ Commandes mécaniques	Référence constructeur WR-LV50-MC
◦ Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).	Dimensions du panier 500 x 500
◦ Doseur de produit de rinçage de série.	Type de branchement Monophasé
◦ Livrée en dotation: Kit de raccordement incluant un tuyau d'alimentation d'eau avec joints d'étanchéité, un filtre pour retenir les impuretés et un tuyau de décharge.	Pompe de vidange Non intégrée
◦ 30 paniers/heure, cycle 120"	Adoucisseur intégré Non
◦ Bras de lavage et rinçage rotatifs.	Puissance totale (kW) 3,5
◦ Cuve avec bords arrondis (capacité 20 Lt - 2,1 kW), fond "embouti".	Dimensions extérieures (en mm) 575 x 610 x 820
◦ Porte double parois.	voltage 230/1N 50HZ
◦ Panneau de commandes extractible.	Doseur détergent non intégré
◦ Remplissage automatique de la cuve.	Hauteur de charge 365 mm
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluses</b>

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,2 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 3 kW).</li> <li>◦ Filtre pompe.</li> <li>◦ Micro-interrupteur de sécurité à l'ouverture de la porte.</li> <li>◦ Thermostat de sécurité.</li> <li>◦ Réalisation en acier inoxydable.</li> <li>◦ En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</li> <li>◦ Construction très robuste (Made in Europe)</li> <li>◦ THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 80°C.</li> <li>◦ Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange.</li> <li>◦ NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li> </ul>	

**Autres informations**

Dimensions en mm (L x P x H): 575 x 610 x 820

Puissance en kw: 3.5

Longueur (mm): 575

Largeur (mm): 610

Hauteur(mm): 820

Volume: (m<sup>3</sup>): 0,45

Branchement: Monophasé