

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique, ventilé, 3 portes GN 1/1 405 Lit., sur roues**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1792 x 700 x 850

Puissance en kw 0.3

Profondeur (mm): 1792

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 850

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,67

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique D.</li> <li>• Version "murale" avec bord arrière relevé.</li> <li>• En dotation: 3 grilles GN (325x535 mm), avec glissières.</li> <li>• De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière galvanisé ) acier en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (50 mm).</li> <li>◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox</li> <li>◦ Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> <li>◦ Groupe compresseur, en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté droite, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible", facilité pour l'entretien et SAV.</li> <li>◦ Réfrigérant R290</li> <li>◦ Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires.</li> <li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.</li> <li>◦ Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat.</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-MGN3-V/R2-BA</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1792 x 700 x 850</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Classe énergétique	D	Type de froid	positif	Référence constructeur	WR-MGN3-V/R2-BA	Version	Murale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	0°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,3	Dimensions extérieures (en mm)	1792 x 700 x 850	Classe climatique	4
Classe énergétique	D																										
Type de froid	positif																										
Référence constructeur	WR-MGN3-V/R2-BA																										
Version	Murale																										
Configuration	3 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	0°C à +8°C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	non																										
Puissance totale (kW)	0,3																										
Dimensions extérieures (en mm)	1792 x 700 x 850																										
Classe climatique	4																										

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC</li><li>◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Les +</b></p> <p>- Les tables professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 1/1 et réalisée en acier inox, poignées ergonomiques, ..... . Eco-responsable, réfrigérants écologiques R290 , régulateur électronique..... Le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, .....</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1792 x 700 x 850 Puissance en kw 0.3 Profondeur (mm): 1792 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 850 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,67 Branchement: Monophasé</p>	