

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée , 3 portes gn1/1 405l


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.3

Dimensions L x P X H en mm : 1792x700xh880/900

Températures : 0° +8°

Poids en KG : 141

Description	Caractéristiques																										
Table frigorifique, ventilé, 3 portes GN 1/1 405 Lit. , sur roues - En dotation: 3 grilles GN (325x535 mm), avec glissières. - De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière galvanisé) acier en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (50 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox - Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). - Groupe compresseur, en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté droite, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible", facilité pour l'entretien et SAV. - Réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires. - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. - Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat. - Isolation en polyuréthane sans CFC - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-MGN3-V/R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1792 x 700 x 850</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,3	Référence constructeur	WR-MGN3-V/R2	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	0° +8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,3	Dimensions extérieures	1792 x 700 x 850	Garantie constructeur 1 an incluse	
Type de froid	positif																										
Puissance (kW)	0,3																										
Référence constructeur	WR-MGN3-V/R2																										
Version	Centrale																										
Configuration	3 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles	GN 1/1																										
Températures	0° +8°																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	non																										
Puissance totale (kW)	0,3																										
Dimensions extérieures	1792 x 700 x 850																										
Garantie constructeur 1 an incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>PLUS:</p> <p>- Les tables professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 1/1 et réalisée en acier inox, poignées ergonomiques, Eco-responsable, réfrigérants écologiques R290 , régulateur électronique..... Le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dont 2 munies de freins,</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.3 Dimensions L x P X H en mm : 1792x700xh880/900 Températures : 0° +8° Poids en KG : 141</p>	