

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Congélateur statique, porte vitrée, 200 litres - acier inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853

Températures : -20°-15°

Puissance en kW : 0.14

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 625

Hauteur (mm) : 853

Volume (m³) : 0,39

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 55

Description	Caractéristiques
Réalisation intérieure blanc en ABS moulé.	Poids (en kg) 55
Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique en acier inox 304.	Type de froid négatif
Lumière intérieure de type LED.	Référence constructeur WR-NG21-XV
Régulation électronique, affichage digital.	Volume (en L) 200
Dégivrage manuel.	Couleur inox
Réalisation extérieure en acier laqué gris, encadrement porte en aluminium.	Nombre de portes 1 porte
Interrupteur générale rétroéclairé sur la face avant.	Caisson lumineux Non
Alarme porte ouverte et température élevée.	Températures -20°-15°
Isolation (50 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.	Type Vitrine
Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%) logé à l'arrière.	Puissance totale (kW) 0,14
Évaporateurs statiques 2 grilles évaporateur.	Tranche de Volume en litres 200
Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant.	Dimensions extérieures (en mm) 600 x 625 x 853
Autres informations	Classe climatique 4
Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853	dimensions 600 x 625 x 853
Températures : -20°-15°	
Puissance en kW : 0.14	
Largeur (mm) : 600	
Profondeur (mm) : 625	
Hauteur (mm) : 853	
Volume (m ³) : 0,39	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 55	Garantie 1 an sur les pièces incluse