Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Frigo ventilé, porte vitrée, 200 Lit. acier inox

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853
Températures : +2° + 10°
Puissance en kW : 0.11
Largeur (mm) : 600
Profondeur (mm) : 625
Hauteur (mm) : 853
Volume (m^3) : 0,38
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 42

Description

Réalisation intérieure blanc en ABS moulé.
Régulation électronique, affichage digital.
Lumière intérieure de type LED.
Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.
Groupe frigorifique en classe climatique 3 (T° ambiante +25°C – Humidité relative 60%) logé à l'arrière.
Évaporateur de type Roll bond, ventilé.
Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant (400L & 600L).
Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
Réalisation extérieure en acier laqué gris.
Porte vitrée (Thermopane), avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique en acier inox 304.
Livré avec 2 grilles (très robustes), réglables ainsi que grille de fond.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853
Températures : +2° + 10°
Puissance en kW : 0.11
Largeur (mm) : 600
Profondeur (mm) : 625
Hauteur (mm) : 853
Volume (m^3) : 0,38

Caractéristiques

Poids (en kg)	42
Classe énergétique	A
Type de froid	positif
Référence constructeur	WR-PG21-XG
Volume (en L)	200
Couleur	inox
Nombre de portes	1 porte
Caisson lumineux	Non
Températures	+2° + 10°
Type	Vitrine
Puissance totale (kW)	0,11
Tranche de Volume en litres	200
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 625 x 853
Classe climatique	3

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 42	dimensions 600 x 625 x 853 **Garantie 1 an sur les pièces incluse**