Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigo pizzeria, 2 portes EN 600x400, 5 tiroirs neutres EN 600x400, sur roues, 2 avec freins

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 2025 x 800 x 1040
Températures : -2°+8°
Puissance en kW : 0.3
Largeur (mm) : 2025
Profondeur (mm) : 800
Hauteur (mm) : 1040
Volume (m^3) : 1,86
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 363

Description

- Classe énergétique: C.
- Version 2 portes EN 600x400.
- Top de travail, dosserets arrière et latéraux en granit (200mm).
- Compatible avec les structures réfrigérées réf.: WR-SY20-V6.
- NB: Livrée sans bacs 600x400mm.
    - Structure monobloc, réalisation intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox austénitique (alimentaire).
    - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox.
    - En dotation: 1 grille EN 600x400 par porte.
    - 5 tiroirs neutres sur glissières télescopique (capacité 1x bacs 600x400) hauteur maximum des bacs (70 mm).
    - Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à

Caractéristiques

Poids (en kg)	363
Classe énergétique	C
Référence constructeur	WR-PZ20-52
Configuration	Portes + tiroirs
Profondeur (mm)	800
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	-2°+8°
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,3
Dimensions extérieures (en mm)	2025 x 800 x 1040
Classe climatique	4
Zone à ingrédients	Non
dimensions	2025 x 800 x 1040

Description	Caractéristiques
90°). ◦ Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), condenseur ventilé, logé côté droite, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV. ◦ Réfrigérant R290. ◦ Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. ◦ Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane (60 mm) sans CFC. ◦ De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins. ◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. PLUS : ◦ Les tables frigo pizzeria DiVerso (Made in Europe) sont réalisée en acier inox, poignées ergonomiques, isolation 60mm, ... Eco-responsable, réfrigérants écologiques R290 , régulateur électronique..... Le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, ... **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (L x P x H) : 2025 x 800 x 1040 Températures : -2°+8° Puissance en kW : 0.3 Largeur (mm) : 2025 Profondeur (mm) : 800 Hauteur (mm) : 1040 Volume (m^3) : 1,86 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 363	**Garantie 1 an sur les pièces incluse**