Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuiseur sous vide à basse température gn 1/1, électrique

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 565x360xh300
Poids en Kg : 18.5
Puissance électrique en Kw/h : 1.7
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Description

Cuiseur sous vide à basse température gn 1/1, électrique
Cuve GN 1/1-h 207 mm (187 mm, avec grille de fond)
Capacité de la cuve 26,5 Lit (Capacité utile 22 Lit).
Régulation électronique T° 24° à 99°, affichage digital (température en °C ou °F), haute précision (Delta-T 0,2 C°), 5 programmes préprogrammés en mémoire (modifiables à souhait) ou fonctionnement en mode manuel (température + temps).
Résistance de chauffe protégée avec une grille inox, évitant ainsi le contact avec les sachets.
Poignées latérales athermiques (facilitant la manipulation).
Couvercle en acier inox de série (préchauffage plus rapide, moins de consommation énergétique).
Réalisation cuve en acier inox AISI 304, châssis extérieure AISI 430.
Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.
ADVANTAGE :
Découvrez l'art de la cuisson basse température avec le cuiseur sous vide Diverso. Plus qu'une mode, c'est une innovation pour cuire, pasteuriser et régénérer les aliments sous vide. La cuisson basse température permet en effet d'obtenir une moindre perte des volumes (-25% par rapport aux méthodes traditionnelles), des cuissons justes avec tendreté et saveurs, la conservation des propriétés gustatives, elle permet également constance et régularité dans le résultat obtenu, pas de risque de surcuisson et peu ou pas de surveillance. Il est idéale pour tous les hôtels,

Caractéristiques

Référence constructeur	WR-SC11-TT
Capacité (en l)	26,5
Hauteur (mm)	300
Largeur (mm)	565
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	1,7
Taille de la cuve	GN 1/1
Dimensions extérieures (en mm)	565 x 360 x 300
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
restaurants, traiteurs, services "banqueting", etc. **Autres informations** Dimensions en L x P x H en mm : 565x360xh300 Poids en Kg : 18.5 Puissance électrique en Kw/h : 1.7 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz	