

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine à glaçons pleins (14 gr) 24kg/24h, avec réserve 6 kg inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.32

Dimensions L x P X H en mm : 350 x 475 x 595

Poids en KG : 36

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Production 24 kg par 24/h, 18 glaçons par cycle. • Capacité réserve 6 kg. • Livrée en dotation: Pelle pour glaçons, tuyau d'alimentation d'eau avec filtre et joint d'étanchéité, tuyau de décharge. • Système à " spray " avec gicleurs en matière plastique souple, conçus pour prévenir le dépôt de calcaire. • Démoulage des glaçons par inversion de cycle "gaz chaud". • Thermostat en cuve "trop plein", avec arrêt automatique du cycle. • Interrupteur On/Off frontal (lumineux). • Portillon glissant vers l'intérieur, facilite le passage et est une garantie de solidité et durabilité. • Cuve réserve en ABS alimentaire, isolation en polyuréthane injecté sans CFC. • Groupe compresseur tropicalisé. • Gaz réfrigérant R290 • Condenseur à air (avec prise d'air frontale). • Réalisation carrosserie en Acier inox Aisi 304. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Les +</p> <p>Les machines à glaçons Diverso vous offre le meilleur rapport productivité/encombrement du marché. Des glaçons cristallins grâce notamment aux gicleurs de nouvelle génération (brevet exclusif). L'aération frontale du</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-SP24-A/R2X</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>6 kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>20 - 29</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>350 x 475 x 595</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	WR-SP24-A/R2X	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	24	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	6 kg	Puissance totale (kW)	0,32	Production en kg/24H	20 - 29	Dimensions extérieures (en mm)	350 x 475 x 595	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
	Référence constructeur	WR-SP24-A/R2X																					
	Refroidissement	à air																					
	Production (Kg/24h)	24																					
	Type de branchement	Monophasé																					
	Pompe de vidange intégrée	Non																					
	Type de glaçons	Pleins																					
	Réserve	6 kg																					
	Puissance totale (kW)	0,32																					
	Production en kg/24H	20 - 29																					
	Dimensions extérieures (en mm)	350 x 475 x 595																					
	Garantie 1 an sur les pièces incluse																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>condenseur leur permet de fonctionner mêmes encastrées !!!!</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.32 Dimensions L x P X H en mm : 350 x 475 x 595 Poids en KG : 36</p>	