

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine à glaçons pleins 22 gr 41kg/24h,avec réserve 15 kg inox**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 435 x 605 x 695 (+105/155)

Puissance en kw: 0.41

Longueur (mm): 435

Largeur (mm): 605

Hauteur(mm): 695 (+105/155)

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,29

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production 41 kg par 24/h, 22 glaçons par cycle.</li> <li>• Réserve de grande capacité 15 kg.</li> <li>• Livrée en dotation: Pelle pour glaçons, tuyau d'alimentation d'eau avec filtre et joint d'étanchéité, tuyau de décharge.</li> <li>• Pieds en ABS réglables (105-150 mm).</li> <li>• Système à " spray " avec gicleurs en matière plastique souple, conçus pour prévenir le dépôt de calcaire.</li> <li>• Démoulage des glaçons par inversion de cycle "gaz chaud".</li> <li>• Thermostat en cuve "trop plein", avec arrêt automatique du cycle.</li> <li>• Interrupteur On/Off frontal (lumineux).</li> <li>• Portillon glissant vers l'intérieur, facilite le passage et est une garantie de solidité et durabilité.</li> <li>• Cuve réserve en ABS alimentaire, isolation en polyuréthane injecté sans CFC.</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-SP41-A/R2X</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Production (Kg/24h)</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Pleins</td> </tr> <tr> <td>Réserve</td> <td>15 kg</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>40 - 49</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>435 x 605 x 695 (+105-155)</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Référence constructeur	WR-SP41-A/R2X	Refroidissement	à air	Production (Kg/24h)	41	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Pleins	Réserve	15 kg	Puissance totale (kW)	0,41	Production en kg/24H	40 - 49	Dimensions extérieures (en mm)	435 x 605 x 695 (+105-155)
Référence constructeur	WR-SP41-A/R2X																				
Refroidissement	à air																				
Production (Kg/24h)	41																				
Type de branchement	Monophasé																				
Pompe de vidange intégrée	Non																				
Type de glaçons	Pleins																				
Réserve	15 kg																				
Puissance totale (kW)	0,41																				
Production en kg/24H	40 - 49																				
Dimensions extérieures (en mm)	435 x 605 x 695 (+105-155)																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Groupe compresseur tropicalisé.</li><li>• Gaz réfrigérant R290</li><li>• Condenseur à air (avec prise d'air frontale).</li><li>• Réalisation carrosserie en acier inox Aisi 304.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p>Les machines à glaçons Diverso vous offre le meilleur rapport productivité/encombrement du marché. Des glaçons cristallins grâce notamment aux gicleurs de nouvelle génération (brevet exclusif). L'aération frontale du condenseur leur permet de fonctionner mêmes encastrées !!!!</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 435 x 605 x 695 (+105/155) Puissance en kw: 0.41 Longueur (mm): 435 Largeur (mm): 605 Hauteur(mm): 695 (+105/155) Volume: (m<sup>3</sup>): 0,29 Branchement: Monophasé</p>	