Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1200 x 335 x 282
Températures : +2°+8°
Puissance en kW : 0.14
Largeur (mm) : 1200
Profondeur (mm) : 335
Hauteur (mm) : 282
Volume (m^3) : 0,23
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 76

Description

- Livrée avec couvercle(s) inox.
- Barrettes livrées de série.
- NB : livré sans bacs GN.
  - Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire).
  - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
  - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
  - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé (40mm), sans CFC.
  - Gaz Réfrigérant R600a.
  - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), (logé à droite).
  - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse.
  - Pieds réglables.
  - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
  - NB: Kit de 4 pieds en inox, réglables 180-210mm (réf: P/ST-TK).

Caractéristiques

Poids (en kg)	76
Référence constructeur	WR-SX12-C1
Taille du bac	GN 1/4
Couvercle	inox
Températures	+2°+8°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,14
Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures
Nombre de bacs	05 à 07
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 335 x 282
Classe climatique	4
Bacs	5 x GN 1/4
dimensions	1200 x 335 x 282

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
PLUS : ◦ Les structures DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique....Un rapport qualité /prix imbattable!! **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1200 x 335 x 282 Températures : +2°+8° Puissance en kW : 0.14 Largeur (mm) : 1200 Profondeur (mm) : 335 Hauteur (mm) : 282 Volume (m^3) : 0,23 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 76	