

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 5 x GN 1/3 1x GN 1/2 -150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 395 x 282

Températures : +2°+8°

Puissance en kW : 0.14

Largeur (mm) : 1500

Profondeur (mm) : 395

Hauteur (mm) : 282

Volume (m³) : 0,22

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 32

Description	Caractéristiques
- Livrée avec couvercle inox. - Barrettes livrées de série. - NB: livrée sans bac GN. - Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire). - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé (40mm), sans CFC . - Gaz Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »), (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Pieds réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS :	Poids (en kg) 32
	Référence constructeur WR-SY15-C3
	Taille du bac GN 1/3
	Couvercle inox
	Températures +2°+8°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,14
	Largeur en mm 1410 à 1500 mm
	Nombre de bacs 05 à 07
	Dimensions extérieures (en mm) 1500 x 395 x 282
	Classe climatique 4
	Bacs 5 x GN 1/3 1x GN 1/2
	dimensions 1500 x 395 x 282
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Les structures DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique....Un rapport qualité /prix imbattable!! <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 395 x 282 Températures : +2°+8° Puissance en kW : 0.14 Largeur (mm) : 1500 Profondeur (mm) : 395 Hauteur (mm) : 282 Volume (m ³) : 0,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 32	