Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Refroidisseur de bouteilles ventilé, 3 portes vitrées coulissantes

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 500 x 860
Températures : +1° +10°
Puissance en kW : 0.22
Largeur (mm) : 1350
Profondeur (mm) : 500
Hauteur (mm) : 860
Volume (m^3) : 0,77
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 85

Description

- Classe énergétique: B.
- Volume intérieur 302 litres.
- Dimensions intérieurs: 1245x355x685 mm.
- Capacité de charge: 186 canettes (33 cl) ou 231 bouteilles (33 cl.).
- 3 portes coulissantes (fermeture automatique).
- En dotation: 6 grilles.
    - Hauteur 860mm (idéal pour encastrement).
    - Composants de basse consommation énergétique.
    - Porte(s) vitrée(s), double vitrage "Thermopane®", fermeture automatique.
    - Dispositif pour fermeture à clés.
    - Eclairage intérieur horizontal de type LED.
    - En dotation: 2 grilles, pour chaque porte, amovibles et réglables en hauteur.
    - Groupe compresseur incorporé classe climatique 4 (30°C & 55% HR).
    - Niveau sonore 45 dB(A).
    - Gaz réfrigérant R600a.
    - Régulation électronique, affichage digital T° +1° +10°.
    - Evaporateur ventilé.

Caractéristiques

Poids (en kg)	85
Classe énergétique	B
Référence constructeur	WR-TAS3-E3
Nombre de portes	3 portes
Porte	Vitrée
Températures	+1° +10°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,22
Porte	Coulissante
Dimensions extérieures (en mm)	1350 x 500 x 860
Dotation	2 grilles / porte
Classe climatique	4
dimensions	1350 x 500 x 860

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Dégivrage automatique avec auto évaporation du condensat. ◦ Réalisation extérieure en tôle d'acier laqué, couleur noir. ◦ Réalisation intérieure, aluminium gaufré. ◦ Isolation en polyuréthane (45 mm)sans CFC. ◦ Vérins inférieurs réglables. ◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 500 x 860 Températures : +1° +10° Puissance en kW : 0.22 Largeur (mm) : 1350 Profondeur (mm) : 500 Hauteur (mm) : 860 Volume (m^3) : 0,77 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 85	