

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Combiné hachoir n22 à viande et râpe à parmesan


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 300 x 400

Puissance en kW : 1.1

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 300

Hauteur (mm) : 400

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,18

horse\_power : 1.5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 25

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Châssis extérieur en "alliage d'aluminium"</li> <li>• Le corps de l'hachoir ainsi que la vis sans fin interne sont également réalisés en "alliage d'aluminium" traité alimentaire et acier inox, toutes les parties internes se démontent facilement permettant ainsi un entretien aisé.</li> <li>• Cuvette supérieure en acier inox Aisi 304.</li> <li>• Livré standard avec grille 6 mm</li> <li>• Grille et couteau en inox à "auto-aiguillage"</li> <li>• Râpe parmesan à cylindre, avec levier supérieur ainsi que le corps du cylindre réalisé en "alliage d'aluminium" traité alimentaire.</li> <li>• Moteur ventilé, idéalement conçu pour un usage intensif.</li> <li>• Traction à engrenage sous bain d'huile</li> <li>• Commande à basse tension 24V</li> <li>• Livré avec 2 récipients de récupération, un pour l'hachoir et un pour la râpe à parmesan, tous deux en acier inox Aisi 304.</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">WR-TGRP-22</td> </tr> <tr> <td>Débit kg/h</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td style="text-align: right;">15 -- 50</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">600 x 300 x 400</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	25	Référence constructeur	WR-TGRP-22	Débit kg/h	22	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,1	Capacité de production	15 -- 50	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 300 x 400
	Poids (en kg)	25															
	Référence constructeur	WR-TGRP-22															
	Débit kg/h	22															
	Réfrigéré	Non															
	Type de branchement	Monophasé															
	Puissance totale (kW)	1,1															
	Capacité de production	15 -- 50															
	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 300 x 400															
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<b><u>Autres informations</u></b> Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 300 x 400 Puissance en kW : 1.1 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 300 Hauteur (mm) : 400 Volume (m <sup>3</sup> ) : 0,18 horse_power : 1.5 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 25	