

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine frigorifique ventilée 115 litres

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 505 x 590 x 850

Températures : +1° +9°

Puissance en kW : 0.09

Largeur (mm) : 505

Profondeur (mm) : 590

Hauteur (mm) : 850

 Volume (m³) : 0,31

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 40

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique : C • Réalisation extérieure laqué blanc, intérieure en ABS moulé. • Livré avec 3 grilles (410x350 mm), réglables. • Eclairage intérieur, avec interrupteur On/Off. • Thermostat mécanique. • Affichage digital • Évaporateur de type Roll bond, ventilé. • Isolation en polyuréthane expansé (45 mm), sans CFC. • Dégivrage manuel, auto évaporation du condensât. • Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière). • Réfrigérant R600a. • Niveau de bruit dB A: 47. • Porte réversible à double vitrage bombée, avec cadre gris, poignée intégrée, fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clés de série. • Vérins réglables. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	Poids (en kg) 40
	Classe énergétique C
	Type de froid positif
	Référence constructeur WR-TOPN-12
	Volume (en L) 115
	Couleur blanc
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Températures +1° +9°
	Type Vitrine
	Puissance totale (kW) 0,09
	Tranche de Volume en litres 115
	Dimensions extérieures (en mm) 505 x 590 x 850
Classe climatique 4	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 505 x 590 x 850 Températures : +1° +9° Puissance en kW : 0.09 Largeur (mm) : 505 Profondeur (mm) : 590 Hauteur (mm) : 850 Volume (m ³) : 0,31 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 40	dimensions 505 x 590 x 850 Garantie 1 an sur les pièces incluse