

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1430 x 1230 xh 2030 mm (3,57 m<sup>3</sup>)**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.</li> <li>• Dimensions internes 1430 x 1230 xh 2030 mm</li> <li>• Volume intérieur 3,57 m<sup>3</sup></li> <li>• Porte passage utile 700 xh 1900 mm</li>   <li>• Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)</li> <li>• Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"</li> <li>• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC)</li> <li>• Soupape de dépression</li> <li>• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés</li> <li>• Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">WR-Z1714-8S-R2</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1590 x 1390 x 2190</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	WR-Z1714-8S-R2	Dimensions extérieures (en mm)	1590 x 1390 x 2190	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	WR-Z1714-8S-R2						
Dimensions extérieures (en mm)	1590 x 1390 x 2190						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>) évitant tout éventuel pont thermique</li><li>• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>)</li><li>• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m<sup>3</sup>), avec charnières à droite très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li><li>• Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique</li><li>• Lampe LED et le micro interrupteur magnétique.</li><li>• Groupe: De type à chevauchement</li><li>• Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât</li><li>• Réfrigérant R290</li><li>• Régulation électronique, affichage digital</li><li>• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</li><li>• Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN avec lampe LED et le micro interrupteur magnétique !!</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li><li>• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li><li>• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"</li><li>• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...)</li><li>• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</li><li>• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. ....</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 1590</li><li>-Profondeur en mm : 1390</li><li>-Hauteur en mm : 2190</li><li>-Poids en KG : 280</li><li>-Puissance électrique : 0.69</li><li>-Horse Power : 1</li><li>-Températures Négatives : -25°-15°</li></ul>	