Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chambre ISO 80 avec groupe, dim.int. 1430 x 1230 xh 2030 mm 3,57 m

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1590 x 1390 x 2190
Températures : -25°-15°
Puissance en kW : 0.71
Largeur (mm) : 1590
Profondeur (mm) : 1390
Hauteur (mm) : 2190
Volume (m^3) : 3,89
horse_power : 1,15
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 200

Description

- Chambre livrée avec groupe frigorifique monobloc.
- Dimensions internes 1430 x 1230 x h 2030 mm
- Volume intérieur 3,57 m³
- Porte passage utile 700 x h 1900 mm.
  - Chambre : épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation aves panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...)
  - Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et anti griffes"
  - Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m3), écologique (sans CFC)
  - Soupage de dépression.
  - Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés
  - Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).
  - Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout

Caractéristiques

Poids (en kg)	200
Référence constructeur	WR-Z1714-8S
Volume (en L)	3570
Type de chambre	chambre complète
Isolation en mm	80
Dimension chambre interne	1430 x 1230 xh 2030
Dimensions extérieures (en mm)	1590 x 1390 x 2190
Volume net (m3)	3,57 m³
Largeur en mm	1590
Profondeur en mm	1390
Hauteur en mm	2150
dimensions	1590 x 1390 x 2190

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
éventuel pont thermique ◦ Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) ◦ Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite, très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. ◦ Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique. ◦ Groupe : De type à chevauchement. ◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation du condensât. ◦ Réfrigérant R452a. ◦ Régulation électronique, affichage digital. ◦ Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009. ◦ Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. PLUS : ◦ Groupe frigorifique déjà monté sur le panneau à côté de la porte, assemblage générale très simplifié 100% PLUG-IN !! ◦ Une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable. ◦ Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !! ◦ Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée" ◦ Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc. ...) ◦ Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide..... ◦ Sur demande : étagères modulables, rideau à	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc. .... **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1590 x 1390 x 2190 Températures : -25°-15° Puissance en kW : 0.71 Largeur (mm) : 1590 Profondeur (mm) : 1390 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m^3) : 3,89 horse_power : 1,15 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 200	